

strapex

SMG 10/15/25

Hoog rendement machines voor het omsnoeren met kunststofband

NIEUW



SMG 10/15



SMG 25



Economisch band
voor zorgvuldige
omsnoering



Bespaar tijd en kosten met 5 mm smalle band!

SMG 10/15/25

Voor zowel kleine als grote pakketten

5 Highlights

- Tot 70 omsnoeringen per minuut
- Touchpanel: Bandspanning éénvoudig instelbaar
- Eenvoudige techniek, weinig bewegende delen
- Constante bandspanning for various products
- Snel en gemakkelijk een rol band verwisselen

Cost effective

- Hoge inzetbaarheid
- Gebruik van PP-band op SMG 10 als economisch alternatief voor 9/12 mm breed band
- Gebruik van dun PP-band
- Onderhoudsvriendelijk


Strapex voordelen



Machine, omsnoeringsband en service als totaalpakket

Gebruikersvriendelijk

- Plug & Play: Zeer éénvoudige bediening
- Mobiel inzetbaar
- Verstelbare werkhoogte
- Handen "vrij" door bediening met voetpedaal



Bandspanning eenvoudig instelbaar door één drukknop



Eenvoudige bandwissel



Minimaal onderhoud zonder gereedschap



Onderhoud zonder gereedschap



Robuuste, compacte constructie

Technische gegevens	SMG 10	SMG 15	SMG 25
---------------------	--------	--------	--------

Positie van afroller	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Aan zijkant
Omsnoeringen/minuut, max. door boog afmetingen	70	65	60
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
Werkhoogte	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
– Optie			670–830 mm
Electrische voeding	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Bandspanning, tot	300 N	450 N	450 N
Luiting	Warmtelassluiting	Warmtelassluiting	Warmtelassluiting
Gewicht	170 kg	170 kg	190 kg

Kunststofband (PP)

Breedte 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.555	371.609.555
12 mm		371.612.540	371.612.540
Binnen/buiten Ø	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm

Pakketten

Min. breedte / Max. gewicht	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Opties



Tweede voetpedaal voor bediening aan beide zijden



Omsnoering begint door signalering door tafelplaat fotocel



Rollen tafel voor eenvoudige behandeling van zware pakketten



Pakket aanslag voor exakte positionering van losse pakketten