

**strapex**

**SMG 65**

**Macchina ad alte prestazioni  
per reggia plastica**

**NUOVO**




**Per pacchi voluminosi e pesanti**

# SMG 65

## Economica, efficiente Facile da usare

### Highlights

<b>Facile da usare</b>	Tastiera a membrana Eliminazione facile dei disturbi senza utensili
<b>Alta disponibilità</b>	Alta affidabilità grazie all'esclusivo sistema di guida reggia (arco chiuso)
<b>Flessibile</b>	Per integrazione in sistemi di trasporto o come macchina singola con rulliere folli



**Tensione reggia facile da regolare con tastiera a membrana**



**Sostituzione facile della bobina**



**Accessibilità ottimale, manutenzione senza utensili**

### Vantaggio Strapex



Macchina, reggia e servizio di assistenza come qualità globale



**Opzioni**  
Adattabilità ottimale su richieste dell'azienda o individuali



**Reggie economiche per una reggiatura delicata** grazie all'utilizzo di reggia sottile PP

### Dati tecnici

Prestazione al minuto, max.	65 cicli
Dimensioni arco (larghezza x altezza)	650 x 500 mm 850 x 850 mm 850 x 1250 mm 850 x 1550 mm
Altezza di chiusura	560-1040 mm
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz

<b>Tensione reggia</b>	
- operazione manuale, fino a	450 N
- operazione automatica (opzione), fino a	600 N
Pressione acustica emesso	79 dB (A)
Peso	190 kg

<b>Reggia plastica (PP)</b>	
9 mm	371.609.555
12 mm	371.612.540
Dimensione bobine, Ø interno/esterno	200/430 mm

<b>Pacchi</b>	
Larghezza x altezza, min.	50 x 100 mm
Peso max.	50 kg