

**strapex**

## **SMG 65i / 75i**

**Roestvrijstalen hoog rendement machines  
voor het omsnoeren met kunststofband**



SMG 65i

SWISS  MADE



SMG 75i

**Voor de vis- en voedingsindustrie**

# SMG 65i / 75i

## Kostenbesparend, efficiënt

## Eenvoudige bediening

### Highlights

<b>Roestvrij stalen constructie</b>	Topkwaliteit voor werkomgevingen met hoge eisen zoals de vis- en voedingindustrie.
<b>Hoge beschikbaarheid</b>	Veilige bandgeleiding dankzij het exclusieve gesloten bandgeleidingssysteem. Makkelijk schoon te maken en weinig onderhoud.
<b>Flexibel</b>	Voor integratie in transportsystemen of als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen. Wendbaar bedieningspaneel.



**Eenvoudige bediening, wendbaar bedieningspaneel**




**Snel wisselen van de band dankzij automatische invoer**



**Makkelijk toegankelijk en gereedschapvrij onderhoud**

### Strapex voordelen



Machines, omsnoeringsband en service als totaalpakket



**Opties**  
Instelbaar naargelang de werkomgeving en - eisen



**Smalle band voor goedkoper omsnoeren**  
gebruik van dunne PP band



### SMG 65i

Als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen of voor integratie in rollenbaansystemen.



### SMG 75i

Met aangedreven rollenbaan voor integratie in een vol automatische lijn.

### Technische gegevens

Gewicht	170 kg (SMG 65i) 190 kg (SMG 75i)
Draagkracht	50 kg
Booggrootte	650 x 500 mm
Minimale pakketgrootte Breedte	100 x 100 mm (BxH)
Bandspanning	40–450 N instelbaar 40–600 N (Bedrijf via signaaluitwisseling, Optie)
Emissie-Geluidrukniveau	79 dB (A)
Afsluiting	Warmtelas-afsluiting
Stroomtype	1-fase-wisselstroom 230 V / 50 Hz, 1 NPE en 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerantie -15%/+20%
Prestaties bij 230 VAC	
Stand-By SMG 65i	50 VA, 0,3 A, 20 var, Powerfactor 0,82
Verrichting SMG 65i	370 VA, 2,2 A, 60 var, Powerfactor 0,77
Prestaties bij 230 VAC	
Stand-By SMG 75i	50 VA, 0,3 A, 30 var, Powerfactor 0,53
Verrichting SMG 75i	480 VA, 2,4 A, 110 var, Powerfactor 0,95
<b>Plasticband</b>	
Bandkwaliteit	Polypropyleen (PP)
Bandbreedte	9–12 mm
Banddikte Polypropyleen	0,45–0,60 mm
Bandspoel	Kern-Ø 200 mm Buiten-Ø 430 mm

**Nederland**  
Strapex Nederland B.V.  
Sterrebaan 10  
NL-3542 DK Utrecht  
Telefoon +31 30 24 80 311  
Fax +31 30 24 11 654

**België**  
Strapex Sprl  
Rue de la Science 1  
BE-1400 Nivelles  
Telefoon +32 67 34 69 10  
Telefoon +32 67 34 69 11

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)